

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

DoP No. 028-01 BK-Terofa

Fasadni mineralni malter za prskanje zidova.

1. Naziv i/ili oznaka tipa građevinskog proizvoda:

BK- Terofa

2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućava identifikaciju građevinskog proizvoda:

Utisnuto na ambalaži.

3. Predviđena upotreba ili upotrebe građevinskog proizvoda u skladu sa odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:

Cementno-krečni fasadni malter za spoljašnju upotrebu.

4. Ime i adresa proizvođača:

**Banja Komerc Bekament DOO,
Kralja Petra Prvog 132,
34304 Banja, Arandjelovac, Srbija**

5. Ime i adresa zastupnika: /

6. Sistem ili sistemi ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda (AVCP), utvrđenog odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:

Sistem 4

7. Primenjen tehnički propis:

SRPS EN 998-1:2016

8. Spisak bitnih karakteristika i performanse bitnih karakteristika:

Klasifikacija prema EN 998-1:2016: GP-CS IV-W2

Karakteristika	Vrednost	Specifikacija
Pritisna čvrstoća, MPa	≥ 6,0 (klasa CS IV prema EN 998-1)	EN 1015-11
Kapilarno upijanje vode, c, kg/m ² min ^{0,5}	≤ 0,2 (W _c 2 prema EN 998-1)	EN 1015-18

Toplotna provodljivost, λ 10°C dry, W/mK	0,83	EN 1745 (tab. A.12)
Koeficijent otpora difuziji vodene pare, μ	NPD	EN 1015-19
Adhezija na podlogu, MPa	1,4 (FP: B)	EN 1015-12
Reakcija na požar	A1	EN 13501-1
Trajnost (otpornost na mraz)	NPD	EN 1015-21

9. Ispitivanje proizvoda je izvršio proizvođač i izdao Izveštaj o ispitivanju proizvoda: II-028-01.

Karakteristike proizvoda su u skladu sa karakteristikama navedenim u tački 8.

Ova deklaracija o performansama objavljena je u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima (Službeni glasnik RS, br. 83 od 29.10.2018.) i prema Uredbi EU, CPR 305/2011 i isključivo je pod odgovornošću proizvođača navedenog u tački 4.

Vesna Jovanović, dipl. ing. tehn.
Direktor razvoja i tehničke podrške

U Banji
30.07.2023.

