

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

DoP No. 153-01 Bekatherm mrežica 145

Fasadna mrežica

1. Naziv i/ili oznaka tipa građevinskog proizvoda:

Bekatherm mrežica 145

2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućava identifikaciju građevinskog proizvoda:

Utisnuto na ambalaži.

3. Predviđena upotreba ili upotrebe građevinskog proizvoda u skladu sa odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:

Staklena fasadna mrežica za ojačanje kod Bekatherm Standard i Bekatherm Prestige termoizolacionih fasadnih sistema i drugih izolacionih površina.

4. Ime i adresa proizvođača:

Za Banja Komerc Bekament DOO, Kralja Petra Prvog 132, 34304 Banja, Arandjelovac, Srbija proizvodi Masterplast YU d.o.o. Bodrogvari Ferenc 172, 24000 Subotica, Srbija

5. Ime i adresa zastupnika: /

6. Sistem ili sistemi ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda (AVCP), utvrđenog odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:

Sistem 2 +

7. Primenjen tehnički propis:

/

8. Spisak bitnih karakteristika i performanse bitnih karakteristika:

Karakteristika	Vrednost	Specifikacija
Širina, cm	100 (±1 %)	

Razmak od sredine jedne do sredine druge niti-uzdužno/poprečno, mm	(5,9x4,4) ±0,5	ETA 16/0068 EAD 040016-00-0404, 2016
Unutrašnje dimenzije okca, mm	(4,7x4,0) ±0,5	
Tačnost tkanja	prolazi	
Težina sa zaštitnim slojem, g/m ²	145 (±5%)	
Debljina, mm	0,48 (±0,02%)	
Reakcija na vatru	NPD	
Sadržaj zapaljivog materijala, %	18 (±4%)	
Prosečna vrednost toplotne energije pri gorenju	6,53 MJ/kg; 0,95 MJ/m ²	
Sila cepanja-uzdužno/poprečno,	>1750 N/5 cm / >1900 N/5 cm	
Rastegljivost-uzdužno/poprečno, %	<4,5 / <4,5	
Sila cepanja-uzdužno/poprečno nakon starenja	>1000 N/5 cm/ >1000 N/5 cm min 50%/ min 50%	
Rastegljivost-uzdužno/poprečno nakon starenja, %	<3,5/<3,5	

9. Ispitivanje proizvoda sprovedeno je od strane TZUS - TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. (NB 1020) u skladu sa EAD 040016-00-0404 Mreža od staklenih vlakana za ojačanje maltera na bazi cementa, 2016. i izdat je sertifikat ETA 16/0068 FPC No.: 1020-CPR-060043936.

Karakteristike proizvoda su u skladu sa karakteristikama navedenim u tački 8. Ova deklaracija o performansama objavljena je u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima (Službeni glasnik RS, br. 83 od 29.10.2018.) i prema Uredbi EU, CPR 305/2011 i isključivo je pod odgovornošću proizvođača navedenog u tački 4.

Vesna Jovanović, dipl. ing. tehn.
Direktor razvoja i tehničke podrške

U Banji
31.07.2023.

