

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA

Il nome commerciale del prodotto: BK-Art Metal (Silver, Gold)

Dati sul produttore:

Banja Komerc Bekament DOO

Kralja Petra Prvog 132

Arandjelovac

tel. 034-6777-500

fax. 034-6777-505

e-mail: komercijala@bekament.com

Contatto per realizzazione di TLP:

e-mail: laboratorija@bekament.com

2. DESCRIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art Metal è un rivestimento decorativo finale per ottenere particolari effetti di lucentezza metallica, setoso al tatto. Oltre ai metodi di rivestimento consigliati per ottenere vari effetti decorativi, Art Metal può essere utilizzato anche come un rivestimento finale per altre tecniche decorative. (BK-Travertino, BK-Natura, BK-Concrete Style, BK-Wood Effect, BK-Infiniti). Si consiglia per uso interno. Art Metal è disponibile in due tonalità: argento e oro che possono essere utilizzate come basi per la colorazione secondo l'apposita cartella colori.

3. COMPOSIZIONE

Composizione chimica: Emulsione polimerica, acqua, pigmenti metallici resistenti ai raggi UV e additivi.

Sostanze pericolose: In conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, con cui è legislativamente introdotto il sistema di classificazione ed etichettatura CLP/GHS, questo prodotto non è classificato come prodotto pericoloso.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità, g/dm ³ (EN ISO 2811-1)	1000 - 1200
Viscosità, mPas (EN ISO 2555)	3000-5000
Consumo approssimativo, ml/m ²	~100
Confezione, l	1

5. ALTRE CARATTERISTICHE

**SCHEDA TECNICA DEL
PRODOTTO**

Edizione:1

Versione:0

BK-Art Metal**RZ-TLP-207-01/-
02****Data: 03.10.2023****Redatto da:** Jelena Tomkovic**Approvato da:** Vesna Jovanovic**Aspetto:** Liquido viscoso colorato**Odore:** Specifico per il legante polimerico**VOC* contenuto, g/l:** < 21 (valore massimo consentito A (g) 200 g/l)***VOC:** Volatile Organic Compound – Sostanza organica volatile;**6. BASE**

La superficie su cui viene applicato il rivestimento decorativo deve essere solida, pulita ed asciutta, priva di parti debolmente aderenti, macchie di grasso, ecc.

Le basi idonee sono tutte le superfici a base minerale e organica sulle quali si desidera ottenere un effetto speciale. Prima di applicare il rivestimento decorativo, la superficie deve essere rivestita con primer BK-Deco Acryl (tempo di asciugatura un minimo di 6 ore). Nel caso di applicazione su superfici molto assorbenti quali tecniche decorative del tipo BK-Travertino, BK-Concrete style, BK-Wood Effect, è necessario preimpregnare la superficie con BK-Penetrat (diluire con acqua in rapporto 1:3) o con primer BK-Ultra al fine di ridurre e uniformare l'assorbimento e in tal modo facilitare la lavorazione in fase di applicazione del rivestimento decorativo Art Metal.

7. PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

Art Metal è un rivestimento già pronto per l'applicazione e non è necessario aggiustarlo con acqua. Mescolare delicatamente la massa prima dell'uso. Il rivestimento può essere applicato a pennello o rullo in due strati, e l'effetto decorativo finale viene ottenuto con appositi attrezzi Decor. Il tempo di asciugatura tra il primo e il secondo strato è di 4-6 ore. In condizioni atmosferiche normali (a 20 °C), il rivestimento è asciutto al tatto dopo 1 ora. Il tempo di asciugatura dopo il secondo strato è di 24 ore.

Durante la posa, la temperatura dell'aria e della base del rivestimento decorativo deve essere compresa tra +5 °C e +30 °C. La piena resistenza del film viene raggiunta dopo 3 settimane.

Le tecniche consigliate per l'applicazione del prodotto sono mostrate attraverso tre diversi stili di Art-Style.

8. PULIZIA DI UTENSILI

Subito dopo l'uso gli utensili devono essere lavati accuratamente con acqua. Se l'utensili non vengono lavati subito dopo l'uso, rimuovere meccanicamente i residui induriti. La rimozione può essere facilitata immergendo l'attrezzo in acqua per alcune ore.

9. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Se utilizzato correttamente, non sono necessarie particolari precauzioni per la manipolazione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare alle temperature compresa tra +5°C e +25°C, protetto dalla luce solare diretta e dal gelo.

Data di scadenza: 24 mesi.

10. PROTEZIONE PERSONALE

Protezione delle vie respiratorie: Non necessaria se i locali sono ben ventilati.

Protezione delle mani e del corpo: In caso di contatto ripetuto con la pelle si consiglia l'uso preventivo di guanti protettivi. Usare gli abiti da lavoro con maniche lunghe e pantaloni lunghi.

Protezione degli occhi: Usare gli occhiali protettivi come precauzione.

11. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE

Sulla base dell'esperienza e delle informazioni esistenti, non sono noti gli effetti negativi sulla salute con un uso corretto. Prevenire lo scarico incontrollato in fognature e corsi d'acqua.

12. SMALTIMENTO

In conformità con le normative locali/regionali/europee/nazionali.

13. ALTRE INFORMAZIONI

Se l'esecutore di lavori durante la posa in opera del materiale rileva qualche difetto estetico o applicativo, è tenuto a sospendere i lavori ed informarne il produttore, il quale prima possibile procederà con l'esame del reclamo. I reclami inviati al produttore dopo la posa in opera di gran parte o dell'intera quantità di materiale e riguardanti le caratteristiche suddette, non ne possono essere oggetto di reclamo.

14. NOTA

Banja Komerc Bekament DOO esegue il controllo dei prodotti attraverso i propri laboratori, nonché test regolari in laboratori certificati indipendenti. La scheda tecnica è il prodotto delle nostre conoscenze e delle precedenti esperienze pratiche e deve servire come raccomandazione a tutti gli utenti per ottenere i migliori risultati. Se le condizioni metereologiche ed altre sono diverse da quelle indicate nelle nostre istruzioni, le nostre istruzioni devono essere prese come linee guida generali, senza alcuna garanzia per la posa.

Banja Komerc Bekament DOO non si assume responsabilità per danni causati da uso improprio o da errata selezione dei prodotti, nonché per lavori di scarsa qualità. Si presume che l'esecutore di lavori abbia padroneggiato le tecniche di posa e utilizzo dei vari prodotti.

Quanto scritto non ci obbliga in nulla.

Il presente documento sostituisce tutte le versioni precedenti, considerate non valide a partire dalla data di redazione specificata.

Data di redazione: 03.10.2023

Versione precedente: /

Capitoli modificati: /