

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO	Redazione:2	Versione:1
BK- Color	RZ-TLP-033	Data: 16.03.2022
Redatto da: Marija Jovanovic	Approvato da: Vesna Jovanovic	

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA

Il nome commerciale del prodotto:

BK-Color (tonalità: ocra, giallo, blu, rosso, viola, terracotta, verde, marrone, arancione, nero)

Dati sul produttore:

Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132
Arandjelovac
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505
e-mail: komercijala@bekament.com

Contatto per realizzazione di TLP:

e-mail: laboratorija@bekament.com

2. DESCRIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

BK-Color è un colorante liquido concentrato per la tonalità di BK-Pol, BK-Pol Gold e BK-Pol Crystal, nonché di diversi materiali decorativi: BK-Deco Acryl, BK-Velatura, ecc. L'offerta include 10 colori diversi (ocra, giallo, blu, rosso, viola, terracotta, verde, marrone, arancione, nero).

È classificato come prodotto ecologico, non dannoso per la salute dell'uomo e per l'ambiente, non contiene solventi organici.

3. COMPOSIZIONE

Composizione chimica: Emulsione acquosa polimerica, acqua, additivi e pigmenti.

Sostanze pericolose: In conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, con cui è legislativamente introdotto il sistema di classificazione ed etichettatura CLP/GHS, questo prodotto non è classificato come prodotto pericoloso.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità, g/dm³ (EN ISO 2811-1)	1000-1250
Viscosità, mPas (EN ISO 2555)	1000-4000
Consumo approssimativo, g/m²	Dipende dalla tonalità desiderata
Confezione, kom	100 ml (15 o 30 pz in scatola)

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Izdanje:2

Verzija:1

BK- Color**RZ-TLP-033****Datum: 16.03.2022.**

5. ALTRE CARATTERISTICHE

Aspetto: Liquido colorato**Odore:** Specifico**Valore pH (EN ISO 787-9):** 7-8**Contenuto della sostanza secca (EN ISO 3251):** <25%

6. PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

Prima dell'uso è necessario prima agitare bene la bottiglietta e poi, mescolando, aggiungerla alla massa colorata. Mescolare intensamente fino ad una completa omogeneizzazione e distribuzione del colore. La quantità massima di BK-Color per una confezione di 25 kg BK-Pol è di 300 ml (3 bottigliette), e per la confezione di 15 l di BK-Pol Gold e di Crystal è 500 ml (5 bottigliette). A proposito della colorazione dei materiali decorativi, la quantità massima di BK-Color è calcolata, e dipende, come anche per BK-Pol Crystal, dalla dimensione della confezione. Diversi colori di BK-Color possono essere mescolati tra loro senza limitazioni.

Dopo la colorazione, mescolare bene il colorante a dispersione e applicarla secondo le istruzioni.

7. PULIZIA DI UTENSILI

Subito dopo l'uso gli utensili devono essere lavati accuratamente con acqua. Se l'utensili non vengono lavati subito dopo l'uso, rimuovere meccanicamente i residui induriti. La rimozione può essere facilitata immergendo l'attrezzo in acqua per alcune ore.

8. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Se utilizzato correttamente, non sono necessarie particolari precauzioni per la manipolazione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare su un luogo asciutto nella confezione originale ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C, al riparo dalla luce solare diretta e dal gelo.

Data di scadenza: 18 mesi.

9. PROTEZIONE PERSONALE

Protezione delle vie respiratorie: Non necessaria se i locali sono ben ventilati.

Protezione delle mani e del corpo: In caso di contatto ripetuto con la pelle si consiglia l'uso preventivo di guanti protettivi. Usare gli abiti da lavoro con maniche lunghe e pantaloni lunghi.

Protezione degli occhi: Usare gli occhiali protettivi come precauzione.

10. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE

RZ-TLP-033

Banja Komerc Bekament d.o.o., Banja / 34304 Arandelovac | www.bekament.com

Sulla base dell'esperienza e delle informazioni esistenti, non sono noti gli effetti negativi sulla salute con un uso corretto. Prevenire lo scarico incontrollato in fognature e corsi d'acqua.

11. SMALTIMENTO

In conformità con le normative locali/regionali/europee/nazionali.

12. ALTRE INFORMAZIONI

Se su una superficie viene utilizzato il materiale di lotti diversi, è necessario livellarlo per evitare irregolarità del materiale.

Banja Komerc Bekament DOO non garantisce una corrispondenza completa delle tonalità di lotti diversi, le deviazioni di tono non possono essere oggetto di reclami.

Se l'esecutore lavori durante la posa in opera del materiale rileva qualche difetto estetico o applicativo, è tenuto a sospendere i lavori ed informarne il produttore, il quale prima possibile procederà con l'esame del reclamo. I reclami inviati al produttore dopo la posa in opera di gran parte o dell'intera quantità di materiale e riguardanti le caratteristiche suddette, non ne possono essere oggetto di reclamo.

13. NOTA

Banja Komerc Bekament DOO esegue il controllo dei prodotti attraverso i propri laboratori, nonché test regolari in laboratori certificati indipendenti. La scheda tecnica è il prodotto delle nostre conoscenze e delle precedenti esperienze pratiche e deve servire come raccomandazione a tutti gli utenti per ottenere i migliori risultati. Se le condizioni meteorologiche ed altre sono diverse da quelle indicate nelle nostre istruzioni, le nostre istruzioni devono essere prese come linee guida generali, senza alcuna garanzia per la posa.

Banja Komerc Bekament DOO non si assume responsabilità per danni causati da uso improprio o da errata selezione dei prodotti, nonché per lavori di scarsa qualità. Si presume che l'esecutore di lavori abbia padroneggiato le tecniche di posa e utilizzo dei vari prodotti.

Quanto scritto non ci obbliga in nulla.

Il presente documento sostituisce tutte le versioni precedenti, considerate non valide a partire dalla data di redazione specificata.

Data di redazione: 16.03.2022

Versione precedente: 2.0.- 24.12.2021

Capitoli modificati: 2.