

| | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|
| SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO | Redazione:2 | Versione:1 |
| BK-DecoFix | RZ-TLP-094 | Data: 05.07.2024 |
| Redatto da: Jelena Tomkovic | Approvato da: Vesna Jovanovic | |

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA

Il nome commerciale del prodotto: BK-DecoFix

Dati sul distributore:

Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132
34304 Banja, Arandjelovac, Serbia
Tel. +381 (0) 34 6777 500
Fax. +381 (0) 34 6777 505

Contatto per realizzazione di TLP:

e-mail: laboratorija@bekament.com

2. DESCRIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

BK-DecoFix è un adesivo da costruzione multiuso a base di dispersione polimerica. L'adesivo indurisce con l'evaporazione dell'acqua e forma un giunto forte e durevole. BK-DecoFix è sviluppato appositamente per l'incollaggio di soglie in legno, modanature attorno a porte, profili e pannelli, per l'incollaggio di truciolato e PVC su mattoni, pietra o cemento. Destinato all'incollaggio di modanature decorative EPS, rosette e altri elementi.

Vantaggi:

- Adatto per l'incollaggio di elementi in EPS e XPS.
- Riverniciabile con pitture a basse d'acqua e vernici sintetiche.
- Ottima adesione senza primer, anche su supporti bagnati.
- Applicazione in spazi aperti e chiusi.
- Inodore.
- Applicazione semplice.
- Pulizia semplice.
- Non provoca corrosione sui metalli.

Limitazioni:

- Non adatto per PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiche morbide, neoprene e substrati bituminosi.
- Non adatto ad un'esposizione continua all'acqua.

3. COMPOSIZIONE

Composizione chimica: Massa a base di dispersione acrilica.

Sostanze pericolose: In conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, con cui è legislativamente introdotto il sistema di classificazione ed etichettatura CLP/GHS, questo prodotto non è classificato come prodotto pericoloso.

**SCHEDA TECNICA DEL
PRODOTTO**

Redazione:2

Versione:1

BK-DecoFix**RZ-TLP-094****Data: 05.07.2024**

Redatto da: Jelena Tomkovic

Approvato da: Vesna Jovanovic

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--|------------------------|
| Temperatura di applicazione, °C | 5-40 |
| Tempo di indurimento, giorno (23°C/50% RH) | 3 |
| Resistenza alle temperature, °C | -20 fino a +75 |
| Fuoriuscita, mm (ISO 7390) | <2 |
| Densità, g/ml | 1,90 |
| Tempo aperto, min (23°C/50% RH) | 5-10 |
| Aspetto | Massa di colore bianco |
| Consumo, ml/m ² | 600 |
| Confezione, ml | 280 |

Certificato: A+ French VOC Regulation

5. BASE

La base deve essere consistente, pulita ed asciutta, senza parti debolmente aderenti, macchie di grasso, ecc. È necessario spolverare accuratamente la base, le basi porose non devono essere completamente asciutte. Su basi molto porose come intonaco, calcestruzzo cellulare, intonaci di calce, ecc., prima viene applicato un primer composto da: 1 parte di BK-DecoFix e 2 parti di acqua. Si consiglia di effettuare un test di adesione prima dell'applicazione.

6. PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

Viene applicato come colla in nastri o punti verticali con una distanza di 10-20 cm. Il materiale va posizionato spingendolo e premendolo con decisione. BK-DecoFix può essere riverniciato appena dopo che l'adesivo si è completamente asciugato, il che richiede circa 6 ore in condizioni di asciugatura ottimali (T=+23-25 °C, umidità relativa dell'aria=50-60%). L'elevata umidità e le basse temperature possono aumentare significativamente il tempo di asciugatura. Durante l'asciugatura, il prodotto si restringerà e ciò potrebbe causare la rottura della vernice se l'adesivo non sufficientemente asciugato viene ridipinto. Si consiglia di testare la compatibilità del colore prima dell'applicazione.

7. PULIZIA DI UTENSILI

Subito dopo l'uso pulire accuratamente gli utensili con acqua.

8. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Se utilizzato correttamente, non sono necessarie particolari precauzioni per la manipolazione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**SCHEDA TECNICA DEL
PRODOTTO**

Redazione:2

Versione:1

BK-DecoFix**RZ-TLP-094****Data: 05.07.2024****Redatto da:** Jelena Tomkovic**Approvato da:** Vesna Jovanovic

Conservare su un luogo asciutto nella confezione originale ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C, al riparo dalla luce solare e dal gelo.

Data di scadenza: 18 mesi se conservato come raccomandato nella confezione originale e non aperta. Conservazione in luogo asciutto.

9. PROTEZIONE PERSONALE

Protezione delle vie respiratorie: Non necessaria se i locali sono ben ventilati.

Protezione delle mani e del corpo: In caso di contatto ripetuto con la pelle si consiglia l'uso preventivo di guanti protettivi. Usare gli abiti da lavoro con maniche lunghe e pantaloni lunghi.

Protezione degli occhi: Usare gli occhiali protettivi come precauzione.

10. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE

Sulla base dell'esperienza e delle informazioni esistenti, non sono noti gli effetti negativi sulla salute con un uso corretto. Prevenire lo scarico incontrollato in fognature e corsi d'acqua.

11. SMALTIMENTO

In conformità con le normative locali/regionali/europee/nazionali.

12. ALTRE INFORMAZIONI

Se l'esecutore di lavori durante la posa in opera del materiale rileva qualche difetto estetico o applicativo, è tenuto a sospendere i lavori ed informarne il produttore, il quale prima possibile procederà con l'esame del reclamo. I reclami inviati al produttore dopo la posa in opera di gran parte o dell'intera quantità di materiale e riguardanti le caratteristiche suddette, non ne possono essere oggetto di reclamo.

13. NOTA

Banja Komerc Bekament DOO esegue il controllo dei prodotti attraverso i propri laboratori, nonché test regolari in laboratori certificati indipendenti. La scheda tecnica è il prodotto delle nostre conoscenze e delle precedenti esperienze pratiche e deve servire come raccomandazione a tutti gli utenti per ottenere i migliori risultati. Se le condizioni meteorologiche ed altre sono diverse da quelle indicate nelle nostre istruzioni, le nostre istruzioni devono essere prese come linee guida generali, senza alcuna garanzia per la posa.

Banja Komerc Bekament DOO non si assume responsabilità per danni causati da uso improprio o da errata selezione dei prodotti, nonché per lavori di scarsa qualità. Si presume che l'esecutore di lavori abbia padroneggiato le tecniche di posa e utilizzo dei vari prodotti.

Quanto scritto non ci obbliga in nulla.

Il presente documento sostituisce tutte le versioni precedenti, considerate non valide a partire dalla data di redazione specificata.

**SCHEDA TECNICA DEL
PRODOTTO**

Redazione:2

Versione:1

BK-DecoFix**RZ-TLP-094****Data: 05.07.2024****Redatto da:** Jelena Tomkovic**Approvato da:** Vesna Jovanovic

Data di redazione: 05.07.2024

Versione precedente: Versione 2.0 – 26.12.2022

Capitoli modificati: 2.