

<b>SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO</b>	Edizione:1	Versione:0
<b>BK- EmajlClassic</b>	<b>RZ-TLP-183</b>	<b>Data: 15.06.2022</b>
<b>Redatto da:</b> Jelena Tomkovic	<b>Approvato da:</b> Vesna Jovanovic	

## 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA

**Il nome commerciale del prodotto:** BK-EmailClassic (tonalità: bianco, avorio, ocra, marrone chiaro, testa di moro, grigio, nero, azzurro, blu scuro, verde chiaro, verde scuro, giallo, arancio, rosso, ciliegia marcia, bianco opaco, nero opaco, argento )

### **Dati sul produttore:**

Banja Komerc Bekament DOO  
Kralja Petra Prvog 132  
Arandjelovac  
tel. 034-6777-500  
fax. 034-6777-505  
e-mail: komercijala@bekament.com

### **Contatto per realizzazione di TLP:**

e-mail: [laboratorija@bekament.com](mailto:laboratorija@bekament.com)

## 2. DESCRIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il rivestimento anticorrosivo universale a base alchidica (olio), destinato alla decorazione e protezione del metallo e del legno, in interni ed esterni (carpenteria, recinzioni, cancelli, strutture metalliche).

## 3. COMPOSIZIONE

**Composizione chimica:** resina alchidica, solventi, pigmenti, riempitivi e additivi.

**Sostanze pericolose:** In conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, alla confezione e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, con cui è introdotto legalmente il sistema di classificazione ed etichettatura CLP/GHS, componenti del sistema: Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici, butanone ossima, rappresentano ingredienti pericolosi e questo prodotto è classificato come prodotto pericoloso con l'etichetta: Pericolo.

## 4. CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità (SRPS EN ISO 2811-1), g/cm <sup>3</sup>	0,95-1,15 *
Viscosità (DIN 53211, 4 mm, 20 °C), s	180-260
Finezza della dispersione, µm	20-30
Film asciutto al tatto, ore	4-8
Film completamente asciutto, ore	24
Consumo approssimativo, ml/m <sup>2</sup>	100-140

<b>SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO</b>	Edizione:1	Versione:0
<b>BK- EmajlClassic</b>	<b>RZ-TLP-183</b>	<b>Data: 15.06.2022</b>
<b>Redatto da: Jelena Tomkovic</b>	<b>Approvato da: Vesna Jovanovic</b>	

Confezione, l	0,75
---------------	------

\*Nota: l'intervallo dei valori di densità non si applica alle tonalità opache.

## 5. ALTRE CARATTERISTICHE

**Aspetto:** Liquido bianco o trasparente

**Odore:** di solvente

**Contenuto di sostanze non volatili:** 60-70%

**VOC\* contenuto, g/l:** A (g) (2013), valore massimo consentito è 300 g/l, questo prodotto contiene <300 g/l.

\*VOC: Volatile Organic Compound-sostanza organica volatile;

## 6. BASE

La base deve essere sgrassata, asciutta, pulita ed esente da ruggine. Rimuovere la ruggine meccanicamente e rimuovere grasso e altre impurità con un agente sgrassante.

## 7. PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

Prima dell'uso, è necessario prima mescolare bene la massa, quindi diluirla con olio diluente BK-Classic secondo le istruzioni.

Diluizione: 5-10% per applicazioni a pennello, rullo e fino al 15% per applicazione a spruzzo.

Con la diluizione la copertura diminuisce. Si applica a pennello, rullo o spruzzo in 1-2 strati. Lo strato successivo si applica dopo 24 ore.

Temperatura di applicazione: da +10 °C a +35 °C.

La temperatura ottimale per il lavoro è tra 10 e 25 °C e l'umidità relativa dell'aria inferiore al 80%. Non si consiglia il lavoro ad una temperatura inferiore a 5 °C. Non lavorare sotto la luce diretta del sole, pioggia, vento forte e U.R.A. superiore all'80%.

## 8. PULIZIA DI UTENSILI

Subito dopo l'uso pulire accuratamente gli utensili con BK-Classic o con il diluente BK-Nitro.

## 9. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Utilizzare protezioni per la pelle e gli occhi. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e di accensione. Non utilizzare utensili che generano scintille. È vietato bere, mangiare e fumare durante la manipolazione della sostanza chimica. Quando il prodotto viene maneggiato in ambienti chiusi, è necessario garantire un'efficace ventilazione locale.

Conservare il prodotto nella sua confezione originale ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Durata di conservazione: 36 mesi.

## 10. PROTEZIONE PERSONALE

<b>SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO</b>	Edizione:1	Versione:0
<b>BK- EmajlClassic</b>	<b>RZ-TLP-183</b>	<b>Data: 15.06.2022</b>
<b>Redatto da: Jelena Tomkovic</b>	<b>Approvato da: Vesna Jovanovic</b>	

Protezione delle vie respiratorie: Non necessaria se i locali sono ben ventilati.

Protezione delle mani e del corpo: L'uso preventivo di guanti protettivi e di abiti da lavoro.

Protezione degli occhi: uso preventivo di occhiali protettivi.

## 11. INFORMAZIONI SULLE NORMATIVE

In conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, con cui è legislativamente introdotto il sistema di classificazione ed etichettatura CLP/GHS, questo prodotto è classificato come prodotto pericoloso con l'etichetta: Pericolo.



Pericolo

Liquidi infiammabili, categoria 3, H226

Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1, H304

Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A, H317

Tossicità specifica per organi target, categoria 3, H335

Tossicità specifica per organi target, categoria 3, H336

Mutagenicità delle cellule germinali, categoria 1B, H340

Cancerogenicità, categoria 1B, H350

Tossicità specifica per organi bersaglio, categoria 1, H372

Pericolo per l'ambiente acquatico, categoria cronica 2, H411

### Indicazioni-H:

H226 Liquido e vapori infiammabili

H304 Può provocare la morte in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

H317 Può provocare reazioni allergiche cutanee

H335 Può provocare irritazione delle vie respiratorie

H336 Può provocare sonnolenza e perdita di coscienza

H340 Può provocare alterazioni genetiche

H350 Può provocare il cancro

H372 Provoca danni agli organi (sistema nervoso centrale) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (inalazione).

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

### Indicazioni-P:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde. Vietato fumare.

P264 Lavare accuratamente dopo l'uso.

P280 Indossare guanti protettivi/proteggere il viso/indumenti protettivi/protezione

<b>SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO</b>	Edizione:1	Versione:0
<b>BK- EmajlClassic</b>	<b>RZ-TLP-183</b>	<b>Data: 15.06.2022</b>
<b>Redatto da: Jelena Tomkovic</b>	<b>Approvato da: Vesna Jovanovic</b>	

respiratoria/calzature di sicurezza

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare la persona all'aria aperta e metterla in una posizione che faciliti la respirazione.

P312 Chiamare un CENTRO ANTIVELENI/un medico se non ci si sente bene.

P370+P378 In caso di incendio: utilizzare un estintore ABC.

P501 Smaltire il contenuto/imballaggio in conformità con le normative nazionali.

#### **Indicazioni aggiuntive:**

EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

EUH208: contiene butanone ossima, bis(2-etilesanoato) di cobalto, anidride ftalica. Può causare una reazione allergica.

EUH211: Attenzione! Durante la spruzzatura si possono formare goccioline pericolose da inalare. Non inalare particelle solide o piccole goccioline dallo spray.

Contiene: Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici (2-25%), butanone ossima.

Consentito solo per uso professionale.

## **12. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE**

Con un uso corretto, non sono noti effetti negativi sulla salute. Il prodotto non deve raggiungere corsi d'acqua e fogne.

## **13. SMALTIMENTO**

In conformità con le normative locali/regionali/europee/nazionali.

## **14. NOTA**

Banja Komerc Bekament DOO esegue il controllo dei prodotti attraverso i propri laboratori, nonché test regolari in laboratori certificati indipendenti. La scheda tecnica è il prodotto delle nostre conoscenze e delle precedenti esperienze pratiche e deve servire come raccomandazione a tutti gli utenti per ottenere i migliori risultati. Se le condizioni metereologiche ed altre sono diverse da quelle indicate nelle nostre istruzioni, le nostre istruzioni devono essere prese come linee guida generali, senza alcuna garanzia per la posa.

Banja Komerc Bekament DOO non si assume responsabilità per danni causati da uso improprio o da errata selezione dei prodotti, nonché per lavori di scarsa qualità. Si presume che l'esecutore di lavori abbia padroneggiato le tecniche di posa e utilizzo dei vari prodotti.

Quanto scritto non ci obbliga in nulla.

Data di redazione: 15.06.2022

Versione precedente: /

Capitoli modificati: /