

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| TEHNIČKI LIST PROIZVODA | Izdanje:1 | Verzija:0 |
| BK-Infiniti | RZ-TLP-206 | Datum: 04.10.2023. |
| Izradio: Jelena Tomković | Odobrio: Vesna Jovanović | |

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

Trgovački naziv proizvoda: BK-Infiniti

Podaci o proizvođaču: Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132, Banja, Arandjelovac
34304 Banja, Srbija
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505

Kontakt za izradu TLP: e-mail: laboratorija@bekament.com

2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK-Infiniti je prirodan dekorativni malter u pastoznom stanju namenjen za dekoraciju unutrašnjih površina. Ima visoku paropropusnost i odličnu otpornost na razvoj mikroorganizama. BK-Infiniti sa svojom elegantnom teksturom kreira različite finalne efekate u zavisnosti od načina završne obrade. Proizvod je dostupan u beloj nijansi i u tonovima prema odgovarajućoj ton karti. Za dobijanje specijalnih efekata, moguće je krajnje prebojavanje dekorativnim premazima BK-Velatura, BK-Velature Exclusive i BK-Art Metal.

3. SASTAV

Hemijski sastav: Polimerna emulzija, aditivi, fileri i kreč.

Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, ovaj proizvod se razvrstava u opasne proizvode sa oznakom: Opasnost.

4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| | |
|--|-----------|
| Gustina, g/dm³ (EN ISO 2811-1) | 1600-1700 |
| Okvirna potrošnja, l/m² | 1,0-1,20 |
| Pakovanje, l | 14 |

5. OSTALE KARAKTERISTIKE

Izgled: Tikotropna pasta

Miris: Specifičan na polimernu emulziju

pH vrednost (EN ISO 787-9): 13,0-13,5

6. PODLOGA

Podloga na koju se dekorativni malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine od krečnih, cementnih i cementno-krečnih maltera (stare najmanje mesec dana), vlaknasto-cementne ploče, gips-kartonske ploče, betonske površine (stare najmanje 3 meseca), površine obrađene građevinskim lepkovima i sl. Pre nanošenja dekorativnog maltera, naneti strukturnu podlogu BK-Grund Universal. Vreme sušenja podloge pre nanošenja dekorativnog maltera iznosi minimum 12 h.

Pripremi podloge treba posvetiti veliku pažnju, jer nepravilnosti u vidu neravnina otežavaju obrađivanje maltera i onemogućavaju dobijanje zadovoljavajuće strukture.

7. PRIPREMA I NANOŠENJE

Pre upotrebe, masu dobro promešati električnim mikserom. Dekorativni malter je spreman za upotrebu, nije potrebno dodatno razređivati. Nanosi se u dva sloja, nerđajućom gletericom. Prvi sloj naneti ravnomerno u debljini od oko 1-1,5 mm, tako da se površina što bolje izravna. Vreme sušenja prvog sloja traje 12h. U zavisnosti od željenog stila dekorativne tehnike, drugi sloj se nanosi tako da ukupna debljina materijala (prvi i drugi sloj) bude maksimum do 3 mm. Kada se proizvod u potpunosti osuši (nakon 24h, na 20 °C), po potrebi se može dodatno uglačati nerđajućom gleterecom ili polirati mašinom za poliranje radi postizanja što glađe strukture. Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje materijala treba da bude u opsegu od +10 °C do +30 °C. Preporučene tehnike za nanošenje proizvoda su prikazane kroz četiri različita Art Style-a.

Napomena: Dekorativni materijal BK-Infiniti je na bazi mineralnog veziva i u zavisnosti od tehnike nanosa, upojnosti podloge, uslova ugradnje, može doći do blagog vizuelnog odstupanja nijanse u poređenju sa ton kartom.

8. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrslе ostatke mehanički ukloniti. Uklanjanje se može olakšati višesatnim potapanjem alata u vodu.

9. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Kod pravilne primene nisu potrebne posebne mere opreza pri rukovanju. Čuvati van domašaja dece.

Skladištiti na temperaturama od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Rok upotrebe: 24 meseci.

10. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih puteva: Nije potrebna pri dobrom provetravanju prostorija.

Zaštita ruku i tela: Pri ponavljajućem kontaktu sa kožom preporučuje se preventivna

upotreba zaštitnih rukavica. Koristiti radno odelo sa dugim rukavima i nogavicama.
Zaštita očiju: Preventivno koristiti zaštitne naočare.

11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na osnovu iskustva i postojećih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u kanalizaciju i vodotokove.

12. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

13. OSTALE INFORMACIJE

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje materijala primeti neki estetski ili primenski nedostatak dužan je da obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u najkraćem roku pristupiti razmatranju reklamacije. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se navedenih karakteristika ne mogu biti predmet reklamacije.

14. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda.

Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.

Ovaj dokument zamenjuje sve prethodne verzije, koje se počev od navedenog datuma smatraju nevažećim.

Datum izrade: 20.03.2024.

Prethodna verzija: 1.0 – 04.10.2023.

Izmenjena poglavlja: 7

Izbačeno je poglavlje 11 „Informacije o propisima“