

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:2
BK-ParketFix PU Prime	RZ-TLP-069	Datum: 21.04.2023.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

Trgovački naziv proizvoda: BK-ParketFix PU Prime

Podaci o proizvođaču:

Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132
Arandelovac
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505
e-mail: komercijala@bekament.com

Kontakt za izradu TLP:

e-mail: laboratorija@bekament.com

2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK-ParketFix PU Prime je jednokomponentni poliuretanski premaz bez vode na bazi rastvarača za unutrašnju primenu. Premaz je pogodan za sve mineralne podloge kao što su betonske površine, cementni estrih, anhidritne podloge i sl., kao i za sisteme sa podnim grejanjem. Koristi se za smanjivanje upojnosti i učvršćavanje mineralnih podloga, kao i za poboljšavanje adhezije pre lepljenja parketa poliuretanskim lepkom BK-ParketFix PU. Dozvoljena vlaga podloge pre nanošenja premaza sme biti max. 3 %.

3.SASTAV

Hemijski sastav: Poliizocijanat, organski rastvarač.

Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, proizvod se razvrstava u opasne proizvode sa oznakom: Opasnost.

4.TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina, g/dm³ (EN ISO 2811-1)	1,0-1,2
Okvirna potrošnja, kg/m²/sloju	0,15-0,30
Pakovanje, kg	5 kg

5. OSTALE KARAKTERISTIKE

Izgled: Braonkasta tečnost

pH vrednost (EN ISO 787-9): 7-8

VOC* sadržaj, g/l: <500 (maksimalna dozvoljena vrednost A (h) 750 g/l)

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:2
BK-ParketFix PU Prime	RZ-TLP-069	Datum: 21.04.2023.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

*VOC: Volatile Organic Compound - Isparljiva organska supstanca;

6. PODLOGA

Podloga na koju se premaz nanosi mora biti čvrsta, čista, suva, bez ostataka ulja, masnoća i drugih materijala. Premaz je pogodan za sve mineralne podloge kao što su betonske površine, cementni estrih, anhidritne podloge i sl., kao i za sisteme sa podnim grejanjem. Sve stare, slabo prihvaćene premaze potrebno je ukloniti, izvršiti sanaciju odgovarajućim materijalom pa tek onda pristupiti nanošenju podloge. Premaz reaguje sa vlagom iz podloge i time omogućava nanošenje lepka za parket na nešto vlažnije podloge od optimalnih. Vlažnost podloge je veoma bitna kod poliuretanskih sistema jer veći procenat vlage u podlozi dovodi do bubrenja lepka za parket i smanjenja njegovih mehaničkih karakteristika. Maksimalna dozvoljena vlaga prilikom polaganja parketa iznosi 2%. Pored reakcije sa vlagom iz podloge, premaz se hemijski vezuje sa lepkom za parket što dodatno ojačava vezu između lepka i podloge.

7. PRIPREMA I NANOŠENJE

Proizvod BK-ParketFix Prime je pripremljen za upotrebu i nije ga dozvoljeno razređivati. Nanositi farbarskom četkom ili kratkodlakim valjkom u tankom sloju. Voditi računa da se premaz ravnomerno nanese po podlozi. Kod podloga sa višim sadržajem vlage grundiranje ponoviti sa razmakom od 2-3 h. Lepljenje podnih obloga izvršiti nakon potpunog sušenja premaza što iznosi oko 12 h pri optimalnim uslovima sušenja (T=+23-25 °C, relativna vlažnost vazduha=50-60 %). Alat očistiti odmah nakon završetka rada. Temperatura primene: Od +10°C do +25°C uz max. vlažnost vazduha od 60%. Vreme vezivanja i sušenja podloge se produžava na nižim, a skraćuje na višim temperaturama.

8. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno mehanički očistiti. U slučaju potrebe za dodatnim čišćenjem koristiti nitro ili poliuretanski razređivač.

9. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Pri radu sa lepkom zaštititi oči i kožu. Izbegavati udisanje isparenja. Čuvati van domašaja dece. Skladištiti na temperaturama od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti na suvom mestu, drugih izvora toplote i otvorenog plamena. Sprečiti smrzavanje.

Proizvod je sušiv; ukoliko se kanister otvara više puta voditi računa da se dobro zatvori. Rok upotrebe: 6 meseci.

10. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih puteva: Preporučuje se korišćenje zaštitne maske naročito u prostorijama sa slabom ventilacijom.

Zaštita ruku i tela: Obavezna upotreba zaštitnih rukavica. Koristiti radno odelo sa dugim

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:2
BK-ParketFix PU Prime	RZ-TLP-069	Datum: 21.04.2023.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

rukavima i nogavicama.
Zaštita očiju: Koristiti zaštitne naočare.

11. INFORMACIJE O PROPISIMA

U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja:



Opasnost

Iritacija kože, kategorija 2, H315
Senzibilizacija kože, kategorija 1, H317
Iritacija oka, kategorija 2, H319
Akutna toksičnost - inhalaciona, kategorija 4, H332
Senzibilizacija respiratornih organa, kategorija 1, H334
Specifična toksičnost za ciljani organ - jednokratna izloženost, iritacija respiratornih organa, kategorija 3, H335
Specifična toksičnost za ciljani organ - jednokratna izloženost, narkotičko dejstvo, kategorija 3, H336
Karcinogenost, kategorija 2, H351
Specifična toksičnost za ciljani organ - višekratna izloženost, opasnost putem udisanja, kategorija 2, H373

H-oznake:

H315 Izaziva iritaciju kože.
H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži.
H319 Dovodi do jake iritacije oka.
H332 Štetno ako se udiše.
H334 Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem.
H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa.
H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.
H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma.
H373 Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja (udisanje).

P-oznake:

P201 Pribaviti posebna uputstva pre upotrebe.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštita za oči/zaštita za lice.
P302+P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa dosta vode.
P304+P340 AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:2
BK-ParketFix PU Prime	RZ-TLP-069	Datum: 21.04.2023.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P308+P313 U SLUČAJU IZLAGANJA ILI ZABRINUTOSTI: Potražiti medicinski savet/posmatranje.

P342+P311 Ako imate respiratorne smetnje: Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara.

P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.

EUH204: "Sadrži izocijanate. Može da izazove alergijsku reakciju".

Specijalne odredbe koje se odnose na obeležavanje određenih smeša

Osobe već osetljive na diizocijanate mogu razviti alergijske reakcije pri upotrebi ovog proizvoda. Osobe koje pate od astme, ekcema ili problema sa kožom treba da izbegavaju kontakt, uključujući dermalni kontakt, sa ovim proizvodom. Ovaj proizvod ne treba da se koristi u uslovima loše ventilacije, ukoliko se ne koristi zaštitna maska sa odgovarajućim filterom za gas (tj. tipa A1 u skladu sa standardom EN 14387). Od 24. avgusta 2023. neophodna je odgovarajuća obuka pre industrijske i profesionalne upotrebe.

12. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u kanalizaciju i vodotokove.

13. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

14. OSTALE INFORMACIJE

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje premaza primeti neki estetski ili primenski nedostatak dužan je da obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u najkraćem roku pristupiti razmatranju reklamacije. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se estetskih karakteristika ne mogu biti predmet reklamacije.

15. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:2
BK-ParketFix PU Prime	RZ-TLP-069	Datum: 21.04.2023.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

proizvoda.

Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.

Ovaj dokument zamenjuje sve prethodne verzije, koje se počev od navedenog datuma izrade smatraju nevažećim.

Datum izrade: 21.04.2023.

Prethodna verzija: 2.1-24.12.2021.

Izmenjena poglavlja: 11.