

<b>SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO</b>	Edizione: 2	Versione: 2
<b>BK-POLICID</b>	RZ-TLP-035	Data: 15.07.2022
<b>Redatto da:</b> Jelena Tomkovic	<b>Approvato da:</b> Vesna Jovanovic	

## 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA

**Nome commerciale del prodotto:** BK-PoliCid

**Dati sul produttore:**

Banja Komerc Bekament DOO  
Kralja Petra Prvog 132  
Arandjelovac  
tel. 034-6777-500  
fax. 034-6777-505  
e-mail: [komercijala@bekament.com](mailto:komercijala@bekament.com)

**Contatto per la realizzazione di TLP:**

e-mail: [laboratorija@bekament.com](mailto:laboratorija@bekament.com)

## 2. DESCRIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

BK-PoliCid è un agente biocida liquido che serve come additivo per vernici a dispersione interna, con lo scopo di proteggere il film della vernice applicata dall'azione di microrganismi e dalla formazione di muffe, al fine di preservare le caratteristiche desiderate del rivestimento. Combinando tre diversi principi attivi, il meccanismo d'azione è triplice.

## 3. COMPOSIZIONE

**Composizione chimica:** zinco piritione, 2-ottil-2H-isotiazol-3-one e 3-iodo-2-propinil-butylcarbammato.

**Ingredienti pericolosi:** In conformità al Regolamento (CE) N. 1272/2008 sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e miscele pericolose, che ha introdotto il sistema di classificazione ed etichettatura CLP/GHS, le sostanze attive sono ingredienti pericolosi e il prodotto è classificato come prodotto pericoloso con etichetta: Attenzione.

## 4. CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità, g/dm <sup>3</sup> (EN ISO 2811-1)	1045-1055
Consumo, ml/kg di colore interno	~50-70
Confezione, ml	500

## 5. ALTRE CARATTERISTICHE

**Aspetto:** Liquido giallo pallido

**Odore:** Delicato

**SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO**

Edizione: 2

Versione: 2

**BK-POLICID**

RZ-TLP-035

Data: 15.07.2022

Redatto da: Jelena Tomkovic

Approvato da: Vesna Jovanovic

Valore pH (EN ISO 787-9): 7-8

## 6. PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

Prima dell'uso, agitare bene il flacone e mescolare bene il prodotto BK-PoliCid nella vernice in dispersione. Per un ulteriore uso della vernice, seguire le istruzioni appropriate per la vernice a dispersione. La superficie verniciata asciutta non è dannosa per l'uomo. Per l'asciugatura della superficie sono necessarie 4-6 ore, a seconda delle condizioni. Il prodotto può essere utilizzato durante una nuova applicazione della vernice. Si applica con rullo e/o pennello.

Se si tratta di una riverniciatura delle superfici già infette è necessario eseguire un trattamento delle superfici con BK-SaniCid, secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

Nota: la diluizione finale della vernice in dispersione deve essere diminuita per la quantità di BK-PoliCid aggiunta alla vernice.

## 7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Se utilizzato correttamente, non sono necessarie particolari precauzioni per la manipolazione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura compresa tra +5°C e +25°C, al riparo dalla luce solare diretta e dal gelo.

Durata di conservazione: 12 mesi.

## 8. PULIZIA DI UTENSILI

Subito dopo l'uso gli utensili devono essere lavati accuratamente con acqua. Se l'utensile non viene lavato subito dopo l'uso, rimuovere meccanicamente i residui induriti.

## 9. PROTEZIONE PERSONALE

Protezione delle vie respiratorie: Non necessaria se i locali sono ben ventilati.

Protezione delle mani e del corpo: Usare guanti protettivi. Lavarsi le mani con acqua dopo ogni pausa. Protezione preventiva della pelle con crema protettiva. Usare abiti da lavoro con maniche lunghe e pantaloni.

Protezione degli occhi: Usare gli occhiali protettivi come precauzione.

## 10. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE

Prevenire il rilascio incontrollato nei corsi d'acqua. Prima dello scarico nei corsi d'acqua circostanti è necessario effettuare un trattamento preliminare.

## 11. SMALTIMENTO

In conformità con le normative locali/regionali/europee/nazionali.

<b>SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO</b>	Edizione: 2	Versione: 2
<b>BK-POLICID</b>	RZ-TLP-035	Data: 15.07.2022
<b>Redatto da:</b> Jelena Tomkovic	<b>Approvato da:</b> Vesna Jovanovic	

## 12. INFORMAZIONI SULLE NORMATIVE

In conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, con cui è legislativamente introdotto il sistema di classificazione ed etichettatura CLP/GHS:



Attenzione

Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1, H317  
Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria Cronico 1, H410

### H-indicazioni:

H317 Può provocare reazioni allergiche cutanee.  
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### P-indicazioni:

P101 Se è necessario un consiglio medico, portare con sé la confezione o l'etichetta del prodotto.  
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P261 Evitare di respirare la polvere, i fumi, i gas, la nebbia, i vapori, gli aerosol.  
P273 Non disperdere nell'ambiente.  
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.  
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: sciacquare abbondantemente con acqua.  
P391 Raccogliere la fuoriuscita.  
P501 Smaltire il contenuto/imballaggio in conformità alle normative locali/regionali/nazionali.  
Contiene: zinco piritione, 2-ottil-2H-isotiazol-3-one e 3-iodo-2-propinil-butilcarbammato.

## 13. ALTRE INFORMAZIONI

Se l'esecutore di lavori durante la posa in opera del materiale rileva un difetto estetico o applicativo, è tenuto a sospendere i lavori ed informarne il produttore, il quale prima possibile procederà con l'esame del reclamo. I reclami inviati al produttore dopo la posa in opera di gran parte o dell'intera quantità di materiale e riguardanti le caratteristiche suddette, non ne possono essere oggetto di reclamo.

## 14. NOTA

Banja Komerc Bekament DOO esegue il controllo dei prodotti attraverso i propri laboratori, nonché i test regolari in laboratori certificati. La scheda tecnica è il prodotto delle nostre

**SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO**

Edizione: 2

Versione: 2

**BK-POLICID****RZ-TLP-035****Data: 15.07.2022****Redatto da:** Jelena Tomkovic**Approvato da:** Vesna Jovanovic

conoscenze e delle precedenti esperienze pratiche e deve servire come raccomandazione a tutti gli utenti per ottenere i migliori risultati. Se le condizioni metereologiche ed altre sono diverse da quelle indicate nelle nostre istruzioni, le nostre istruzioni devono essere prese come linee guida generali, senza alcuna garanzia per la posa.

Banja Komerc Bekament DOO non si assume responsabilità per danni causati da uso improprio o da errata selezione dei prodotti, nonchè per lavori di scarsa qualità. Si presume che l'esecutore di lavori abbia padroneggiato le tecniche di posa e utilizzo dei vari prodotti.

Quanto scritto non ci obbliga in nulla.

Il presente documento sostituisce tutte le versioni precedenti, considerate non valide a partire dalla data di redazione specificata.

Data di redazione: 15.07.2022.

Versione precedente: 2.1-24.12.2021.

Capitoli modificati: 12