

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:2
BK-Rustic	RZ-TLP-157	Datum: 09.08.2023.
Izradio: Marija Jovanović	Odobrio: Vesna Jovanović	

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

Trgovački naziv proizvoda: BK-Rustic

Podaci o proizvođaču:

Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132
Arandelovac
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505

Kontakt za izradu TLP:

e-mail: laboratorija@bekament.com

2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK-Rustic je vodoperiva boja namenjena za dekoraciju unutrašnjih površina čijim nanošenjem se dobija atraktivan izgled prebojenih zidova.

Pogodan je za moderna okruženja koja zahtevaju eleganciju, kako za javna mesta tako i za privatne domove. BK-Rustic se može prati nakon tri nedelje od nanošenja, odlikuje ga dobra paropropusnost i nezapaljiv je. Ne sadrži rastvarače i pigmente koji sadrže olovo i hrom.

3. SASTAV

Hemijski sastav: Organski i neorganski pigmenti, akrilna emulzija i aditivi.

Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, ovaj proizvod se ne razvrstava u opasne proizvode.

4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina, g/cm³ (EN ISO 2811-1)	1000-1100
Viskozitet, mPas (EN ISO 2555)	30000-40000
Potrošnja, m²/l	~5
Pakovanje, l	2,5

5. OSTALE KARAKTERISTIKE

Izgled: Pastozna masa

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:2
BK-Rustic	RZ-TLP-157	Datum: 09.08.2023.
Izradio: Marija Jovanović	Odobrio: Vesna Jovanović	

Miris: Specifičan za polimerno vezivo

pH vrednost (EN ISO 787-9): 6,5-7,5

VOC* sadržaj, g/l: < 10 (maksimalna dozvoljena vrednost A (I) 200 g/l)

*VOC: Volatile Organic Compound - Isparljiva organska supstanca;

Mogućnost nijansiranja prema Bekament Rustic ton karti. S obzirom na veliki uticaj korišćene tehnike nanosa na finalni izgled boje, moguća su određena odstupanja u odnosu na nijansu u ton karati. Ne garantujemo za potpunu ponovljivost nijansi.

6. PODLOGA

Podloga na koju se masa nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine izravnate BK-GletEx Universal-om i BK-GletEx Acryl-om. Gletovane površine treba premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6 h). Masa se nakon toniranja meša polako, ručno i nakon toga proizvod je spreman za upotrebu. Ovako pripremljen proizvod je potrebno upotrebiti u roku od 15 dana.

Zavisno od tehnike nanosenja podloga se može tonirati samo u jednu nijansu C43 ili u više nijansi po ton karti. Prilikom izravnavanja površina prebojenih uljanim bojama, lakovima i sl. neophodno je izvršiti kompletno uklanjanje postojećih premaza.

7. PRIPREMA I NANOŠENJE

BK-Rustic je dostupan u dve tehnike: BK-Rustic Art Style 1 i BK- Rustic Art Style 2.

- BK-Rustic Art Style 1 se dobija nanošenjem baze koja se tonira u željenu nijansu po Bekament Rustic ton karti, a zatim nanosi na toniranu BK-Deco Acryl podlogu C43.
- BK-Rustic Art Style 2 se dobija nanošenjem netonirane baze na BK-Deco Acryl podlogu koja se tonira u željenu nijansu po Bekament Rustic ton karti.

Masa se nakon toniranja meša polako, ručno i nakon toga proizvod je spreman za upotrebu. Ovako pripremljen proizvod je potrebno upotrebiti u roku od 15 dana.

Nanosi se DECOR četkom u jednom ili po potrebi u dva sloja (za potrebe veće punoće), u svim pravcima. Kada nanet materijal počne da suši (20-30 min. nakon nanosa) pristupa se laganom peglanju i zaglađivanju pomoću Hoble inox 20x8 cm. Peglanje se može vršiti u pravcu dijagonale ili u svim pravcima, u zavisnosti od željenog efekta.

Premaz je potpuno suv nakon 24h.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +8 °C do +30 °C. Boja je suva na dodir nakon 6-8 h zavisno od uslova, dok se potpuna otpornost filma postiže nakon 3 nedelje.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:2
BK-Rustic	RZ-TLP-157	Datum: 09.08.2023.
Izradio: Marija Jovanović	Odobrio: Vesna Jovanović	

8. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrсле ostatke mehanički ukloniti. Uklanjanje se može olakšati višesatnim potapanjem alata u vodu.

9. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Kod pravilne primene nisu potrebne posebne mere opreza pri rukovanju. Čuvati van domašaja dece.

Skladištiti na temperaturama od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Rok upotrebe: 24 meseca.

10. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih puteva: Nije potrebna pri dobrom provetranju prostorija. Zaštita ruku i tela: Pri ponavljajućem kontaktu sa kožom preporučuje se preventivna upotreba zaštitnih rukavica. Koristiti radno odelo sa dugim rukavima i nogavicama.

Zaštita očiju: Preventivno koristiti zaštitne naočare.

11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na osnovu iskustva i postojećih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u kanalizaciju i vodotokove.

12. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

13. OSTALE INFORMACIJE

Ton karta dekorativnih materijala je izrađena na papiru pa se prilikom nanošenja dekorativnih materijala na različite zidne površine, kao i u zavisnosti od tehnike nanošenja, mogu očekivati manja odstupanja nijansi od ton karte koja ne mogu biti predmet reklamacije.

Ukupnu količinu boje za jedan objekat poželjno je naručiti odjednom. Banja Komerc Bekament DOO ne garantuje za potpuno podudaranje nijansi iz različitih šarži, odstupanja u tonu ne mogu biti predmet reklamacije.

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje materijala primeti neki estetski ili primenski nedostatak dužan je da obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u najkraćem roku pristupiti razmatranju reklamacije. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon ugradnje

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:2
BK-Rustic	RZ-TLP-157	Datum: 09.08.2023.
Izradio: Marija Jovanović	Odobrio: Vesna Jovanović	

većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se navedenih karakteristika ne mogu biti predmet reklamacije.

14. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda. Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.

Datum izrade: 09.08.2023.

Prethodna verzija: 1.1.- 24.12.2021.

Izmenjena poglavlja: 1.