

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:2
BK-SANI CID	RZ-TLP-034	Datum: 09.08.2023.
Izradio: Marija Jovanović	Odobrio: Vesna Jovanović	

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

Trgovački naziv proizvoda: BK-Sani Cid

Podaci o proizvođaču:

Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132
Arandjelovac
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505

Kontakt za izradu TLP:

e-mail: laboratorija@bekament.com

2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK-Sani Cid je koncentrisano tečno biocidno sredstvo za tretman zidnih površina obrađenih fasadnim materijalima, disperzionim bojama, kamenom, ciglom, betonom od štetnog delovanja mikroorganizama. Služi za efikasno uklanjanje širokog spektra zidnih algi i plesni. Može se koristiti za dezinfekciju unutrašnjih i spoljašnjih površina.

3. SASTAV

Hemijski sastav: Benzil (C12-C16) alkil dimetil, hloride, kvaternarna amonijum jedinjenja, 2-oktil-2H-izotiazol-3-on.

Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, aktivne supstance predstavljaju opasne sastojke te se proizvod razvrstava u opasne proizvode sa oznakom: Pažnja.

4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina, g/dm³ (EN ISO 2811-1)	1000-1010
Potrošnja, ml/m²	50-100
Pakovanje, ml	500 ml

5. OSTALE KARAKTERISTIKE

Izgled: Bezbojna do bleđožuta tečnost

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:2
BK-SANI CID	RZ-TLP-034	Datum: 09.08.2023.
Izradio: Marija Jovanović	Odobrio: Vesna Jovanović	

Miris: Blag
pH vrednost (EN ISO 787-9): 4-4,5

6. PRIPREMA I NANOŠENJE

Radni rastvor se pravi tako što se bočica sa biocidnim proizvodom prvo dobro promućka a zatim se BK-Sani Cid razredi sa vodom u odnosu 1:5 (jedan deo BK-Sani Cid-a na 5 delova vode). Površine se premazuju sve dok premaz ne počne da peni. Suva premazana površina za čoveka nije štetna. Za sušenje površine u zavisnosti od uslova treba 2-4 sata. Posle 24 sata premazanu fasadnu površinu isprati mlazom vode. Unutrašnje površine oprati mokrom krpom. Po potrebi proizvod se može naneti više puta ponovljenim postupkom. Nanosi se četkom, valjkom ili sunderom do potpunog kvašenja površine i penušanja sredstva.

Napomena: Proizvod nije namenjen za dodavanje u druge premaze.

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Kod pravilne primene nisu potrebne posebne mere opreza pri rukovanju. Čuvati van domašaja dece.

Skladištiti na temperaturama od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Rok upotrebe: 12 meseci.

8. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih puteva: Nije potrebna pri dobrom provetranju prostorija.

Zaštita ruku i tela: Koristiti zaštitne rukavice. Nakon svakog prekida rada oprati ruke vodom. Preventivna zaštita kože zaštitnom kremom. Koristiti radna odelo sa dugim rukavima i nogavicama. Sprečiti kontakt sa kožom.

Zaštita očiju: Preventivno koristiti zaštitne naočare.

9. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrсле ostatke mehanički ukloniti.

10. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Proizvod sadrži materije koje su opasne po okolinu. Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u vodotokove. Pre ispuštanja u okolne vodotokove neophodno je izvršiti prethodni tretman.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:2
BK-SANI CID	RZ-TLP-034	Datum: 09.08.2023.
Izradio: Marija Jovanović	Odobrio: Vesna Jovanović	

11. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

12. INFORMACIJE O PROPISIMA

U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja:



Pažnja

Iritacija kože, kategorija 2: H315

Senzibilizacija kože, kategorija 1: H317

Iritacija oka, kategorija 2: H319

Opasno po vodenu životnu sredinu (akutno), kategorija 1: H400

Opasno po vodenu životnu sredinu (hronično), kategorija 2: H411

H-oznake:

H315: Izaziva iritaciju kože.

H317: Može da izazove alergijske reakcije na koži.

H319: Dovodi do jake iritacije oka.

H 410: Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

P-oznake:

P273: Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu.

P280: Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P305+P351+P338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P337+P313: Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ posmatranje.

P333+P313: Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/posmatranje.

P501: Odložiti sadržaj/ambalažu u skladu s lokalnim/regionalnim/ nacionalnim propisima.

Sadrži: benzil (C12-C16) alkil dimetil, hloride, kvaternarna amonijum jedinjenja i 2-oktil-2H-izotiazol-3-on.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:2	Verzija:2
BK-SANI CID	RZ-TLP-034	Datum: 09.08.2023.
Izradio: Marija Jovanović	Odobrio: Vesna Jovanović	

13. OSTALE INFORMACIJE

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje materijala primeti neki estetski ili primenski nedostatak dužan je da obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u najkraćem roku pristupiti razmatranju reklamacije. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se navedenih karakteristika ne mogu biti predmet reklamacije.

14. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda. Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje. Ovaj dokument zamenjuje sve prethodne verzije, koje se počev od navedenog datuma izrade smatraju nevažećim.

Datum izrade: 09.08.2023.

Prethodna verzija: 2.1 - 27.12.2021.

Izmenjena poglavlja: 1.