

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA

Nome commerciale del prodotto BK-Wood Effect Extra

Il prodotto per la separazione facile dello stampo dalla malta

Dati sul produttore:

Banja Komerc Bekament DOO

Kralja Petra Prvog 132

Arandjelovac

tel. 034-6777-500

fax. 034-6777-505

e-mail: komercijala@bekament.com

Contatto per la realizzazione di TLP:

e-mail: laboratorija@bekament.com

2. DESCRIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

BK-Wood Effect è un rivestimento che permette la delineazione di uno stampo in gomma senza incollaggio dell'intonaco minerale decorativo BK-Wood Effect sullo stampo durante l'applicazione.

3. COMPOSIZIONE

Composizione chimica: emulsione a base d'acqua

4. ALTRE CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido incolore trasparente

Densità, kg/dm³ : ~1,03

Consumo: Circa 0,1 l/m² di struttura pronta di malta

Confezione: 5 l

5. PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

BK-Wood Effect Extra va applicato non diluito sullo stampo in gomma in modo che lo stampo venga separato finemente dall'intonaco minerale decorativo BK- Wood Effect Extra durante la modellazione della struttura della tavola di legno. BK-Wood Effect Extra si applica non diluito con un pennello sullo stampo in gomma. Dopo ogni impronta è necessario applicare uniformemente un nuovo strato di rivestimento e, se necessario, rimuovere meccanicamente i resti dell'intonaco decorativo dallo stampo. La mancanza o la quantità insufficiente di un antiaderente può portare all'incollaggio dello stampo sulla malta, allo strappo della massa e ad un cattivo effetto finale.

Temperatura di applicazione: Temperatura dell'aria e della base durante l'applicazione deve essere compresa tra +5 °C e +30 °C. Non lavorare alla luce diretta del sole, alla nebbia, al vento e

alla pioggia.

6. PULIZIA DI UTENSILI

Subito dopo l'uso gli utensili devono essere lavati accuratamente con acqua. Se l'utensile non viene lavato subito dopo l'uso, rimuovere meccanicamente i residui induriti.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Se utilizzato correttamente non sono necessarie particolari precauzioni per la manipolazione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Data di scadenza e conservazione: 18 mesi nella confezione originale imballata. Conservare ad una temperatura da +5°C a +25°C, in un ambiente asciutto e ventilato. Evitare la radiazione solare diretta e fonti di calore. Data di produzione impressa sull'imballaggio.

8. INFORMAZIONI SULLE NORMATIVE

Marcatura aggiuntiva:

EUH208 contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one e una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può causare una reazione allergica.

EUH210: Scheda dei dati di sicurezza disponibile su richiesta.

9. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE

Sulla base dell'esperienza e delle informazioni esistenti, non sono noti effetti negativi sulla salute con un uso corretto. Prevenire lo scarico incontrollato in fognature e corsi d'acqua.

10. SMALTIMENTO

In conformità con le normative locali/regionali/europee/nazionali.

11. NOTA

Banja Komerc Bekament DOO esegue il controllo dei prodotti attraverso i propri laboratori, nonché i test regolari in laboratori certificati. La scheda tecnica è il prodotto delle nostre conoscenze e delle precedenti esperienze pratiche che dovrebbe servire come raccomandazione a tutti gli utenti per ottenere i migliori risultati. Se le condizioni meteorologiche ed altre sono diverse da quelle indicate nelle nostre istruzioni, le nostre istruzioni devono essere prese come linee guida generali, senza alcuna garanzia per la posa.

Banja Komerc Bekament DOO non si assume responsabilità per danni causati da uso improprio o da errata selezione dei prodotti, nonché per lavori di scarsa qualità. Si presume che l'esecutore di lavori abbia padroneggiato le tecniche di posa e utilizzo dei vari prodotti.

Quanto scritto non ci obbliga in nulla.

Il presente documento sostituisce tutte le versioni precedenti che sono considerate non valide alla data specificata.

Data di redazione: 20.09.2022.

Versione precedente: /

Capitoli modificati: /