

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

Trgovački naziv proizvoda: BK-Wood Effect Extra
Sredstvo za lako odvajanje kalupa od maltera

Podaci o proizvođaču:

Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132
Arandjelovac
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505
e-mail: komercijala@bekament.com

Kontakt za izradu TLP:

e-mail: laboratorija@bekament.com

2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK-Wood Effect Extra je sredstvo koje obezbeđuje ocrtavanje gumenog kalupa bez lepljenja BK-Wood Effect dekorativnog mineralnog maltera za kalup tokom ugradnje.

3. SASTAV

Hemijski sastav: emulzija na vodenoj osnovi

4. OSTALE KARAKTERISTIKE

Izgled: bezbojna transparentna tečnost

Gustina, kg/dm³ : ~1,03

Potrošnja: Oko 0,1 l/m² gotove strukture maltera

Pakovanje: 5 l

5. PRIPREMA I NANOŠENJE

BK-Wood Effect Extra treba naneti nerazređen na gumeni kalup kako bi se kalup fino odvajao od BK-Wood Effect dekorativnog mineralnog maltera tokom modelovanja strukture drvene daske. BK-Wood Effect Extra se nerazređen nanosi četkom na gumeni kalup. Nakon svakog otiskivanja neophodno je ravnomerno naneti novi sloj premaza i po potrebi mehanički ukloniti ostatke dekorativnog maltera sa kalupa. Nedostatak ili premala količina sredstva za sprečavanje lepljenja može dovesti do lepljenja kalupa za malter, čupanja mase i lošeg krajnjeg efekta.

Temperatura primene: Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude

u opsegu od +5 °C do +30 °C. Ne raditi po direktnom suncu, magli, vetru i kiši.

6. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrslе ostatke mehanički ukloniti.

7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Kod pravilne primene nisu potrebne posebne mere opreza pri rukovanju. Čuvati van domašaja dece.

Rok trajanja i skladištenje: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, u suvoj i provetrenoj prostoriji. Izbegavati direktno sunčevo zračenje i izvore toplote. Datum proizvodnje utisnut na ambalaži.

8. INFORMACIJE O PROPISIMA

Dodatno obeležavanje:

EUH208 Sadrži 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one i smešu 5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Može da izazove alergijsku reakciju.

EUH210 Bezbednosni list dostupan na zahtev.

9. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na osnovu iskustva i postojećih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u kanalizaciju i vodotokove.

10. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

11. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda.

Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:0
BK-Wood Effect Extra	RZ-TLP-077-02	Datum: 20.09.2022.
Izradio: Mirjana Savić	Odobrio: Vesna Jovanović	

Ovaj dokument zamenjuje sve prethodne verzije, koje se počev od navedenog datuma izrade smatraju nevažećim.

Datum izrade: 20.09.2022.

Prethodna verzija: /

Izmenjena poglavlja: /