

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:0
BK-Stucco Style	RZ-TLP-213	Datum: 09.02.2024.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

Trgovački naziv proizvoda: BK-Stucco Style

Podaci o proizvođaču: Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132, Banja, Arandjelovac
34304 Banja, Srbija
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505

Kontakt za izradu TLP: e-mail: laboratorija@bekament.com

2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK-Stucco Style je samopolirajući dekorativni kit namenjen za dekoraciju unutrašnjih zidova. Primenom odgovarajućih tehnika postižu se različiti efekti: šarenolikost, imitacija kamena, mermernog zida i sl.

3. SASTAV

Hemijski sastav: Akrilatna smola, ekstenzeri i aditivi.

Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, ovaj proizvod se ne razvrstava u opasne proizvode.

4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina, g/dm³ (EN ISO 2811-1)	1700 - 1800
Okvirna potrošnja, ml/m²	200-250
Pakovanje, kg	3,5

*Potrošnja u dva sloja (zavisno od podloge i tehnike nanosa)

5. OSTALE KARAKTERISTIKE

Izgled: Tikotropna masa

Miris: Specifičan

VOC* sadržaj, g/l: < 1 (maksimalna dozvoljena vrednost A (k) 200 g/l)

*VOC: Volatile Organic Compound - Isparljiva organska supstanca;

6. PODLOGA

Površina na koju se dekorativni malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine na mineralnoj i

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:0
BK-Stucco Style	RZ-TLP-213	Datum: 09.02.2024.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

organskoj osnovi gletovane gotovom glet masom na akrilnoj osnovi BK-GletEx Acryl. Pre nanošenja BK-Stucco Style, površinu treba premazati podlogom BK-Penetrat 1:3 (vreme sušenja 24h).

7. PRIPREMA I NANOŠENJE

BK-Stucco Style je pripremljen za nanošenje i nije potrebno podešavati sa vodom. Masu pre upotrebe dobro promešati. Završni dekorativni efekat se postiže odgovarajućim Decor alatima. BK-Stucco Style se nanosi nerđajućom metalnom gletericom najčešće u 2-3 sloja. Sušenje do nanošenja sledećeg sloja je 12h u zavisnosti od debljine sloja. Tehnikom višeslojnog nanosa se postiže efekat dubine materijala. Struktura se dobija obradom metalnom gletericom dok je materijal u pastoznom stanju, ali i različitim tehnikama zavisno od željenog efekta. BK-Stucco Style se nanosi na celokupnu površinu bez prekida, pri čemu treba voditi računa da na spojevima ne dolazi do zasušivanja materijala, jer će tu ostati fleka nakon sušenja. Po potrebi treći sloj se nanosi jako tanko i trebalo bi da naglasi detalje i intezivira krajnji izgled, glatkoću i sjaj. BK-Stucco Style je otporan na vlažno brisanje ukoliko je voskiran.

U normalnim vremenskim uslovima ($T=+23-25\text{ }^{\circ}\text{C}$, 50-60% r.v.v.), materijal je suv na dodir nakon 2h. Vreme sušenja drugog sloja je nakon 24h. Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje dekorativnog premaza treba da bude u opsegu od $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Preporučene tehnike za nanošenje proizvoda su prikazane kroz nekoliko stilova ugradnje.

8. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrсле ostatke mehanički ukloniti. Uklanjanje se može olakšati višesatnim potapanjem alata u vodu.

9. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Kod pravilne primene nisu potrebne posebne mere opreza pri rukovanju. Čuvati van domašaja dece.

Skladištiti na temperaturama od $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Rok upotrebe: 18 meseci.

10. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih puteva: Nije potrebna pri dobrom provetravanju prostorija.

Zaštita ruku i tela: Pri ponavljajućem kontaktu sa kožom preporučuje se preventivna upotreba zaštitnih rukavica. Koristiti radno odelo sa dugim rukavima i nogavicama.

Zaštita očiju: Preventivno koristiti zaštitne naočare.

11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:0
BK-Stucco Style	RZ-TLP-213	Datum: 09.02.2024.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

Na osnovu iskustva i postojećih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u kanalizaciju i vodotokove.

12. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

13. OSTALE INFORMACIJE

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje materijala primeti neki estetski ili primenski nedostatak dužan je da obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u najkraćem roku pristupiti razmatranju reklamacije. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se navedenih karakteristika ne mogu biti predmet reklamacije.

14. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda.

Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.

Ovaj dokument zamenjuje sve prethodne verzije, koje se počev od navedenog datuma smatraju nevažećim.

Datum izrade: 09.02.2024.

Prethodna verzija: /

Izmenjena poglavlja: /