

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:0
BK-Marmo Shine	RZ-TLP-212	Datum: 09.02.2024.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

Trgovački naziv proizvoda: BK-Marmo Shine

Podaci o proizvođaču: Banja Komerc Bekament DOO
Kralja Petra Prvog 132, Banja, Arandjelovac
34304 Banja, Srbija
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505

Kontakt za izradu TLP: e-mail: laboratorija@bekament.com

2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK-Marmo Shine je dekorativna mineralni malter namenjen za dekoraciju unutrašnjih površina pružajući posebnu dubinu zidovima sa efektima mermera i sedefa. Biserni efekat daje posebnu dubinu zidovima, ekskluzivne elegancije i prefinjenosti, koji ostaje potpuno uravnotežen i nenametljiv.

3. SASTAV

Hemijski sastav: Vodena emulzija polimera, voda, aditivi, punioci i pigmenti.

Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, ovaj proizvod se ne razvrstava u opasne proizvode.

4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina, g/dm³ (EN ISO 2811-1)	1400 - 1600
Okvirna potrošnja, ml/m²	400-500
Pakovanje, kg	7

*Potrošnja u dva sloja (zavisno od podloge i tehnike nanosa)

5. OSTALE KARAKTERISTIKE

Izgled: Viskozna pasta

Miris: Specifičan za polimerno vezivo

VOC* sadržaj, g/l: < 1 (maksimalna dozvoljena vrednost A (k) 200 g/l)

*VOC: Volatile Organic Compound - Isparljiva organska supstanca;

6. PODLOGA

Površina na koju se dekorativna pasta nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:0
BK-Marmo Shine	RZ-TLP-212	Datum: 09.02.2024.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine na mineralnoj i organskoj osnovi (gips-kartonske ploče, stare boje na vodenoj osnovi koje su dobro pričvršćene nakon nanošenja podloge BK-Penetrat 1:3) gletovane gotovom glet masom na akrilnoj osnovi BK-GletEx Acryl. Pre nanošenja BK-Marmo Shine, površinu treba premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6h).

7. PRIPREMA I NANOŠENJE

BK-Marmo Shine je pripremljen za nanošenje i nije potrebno podešavati sa vodom. Masu pre upotrebe lagano promešati. Završni dekorativni efekat se postiže odgovarajućim Decor alatima. U normalnim vremenskim uslovima ($T=+23-25\text{ }^{\circ}\text{C}$, 50-60% r.v.v.), materijal je suv na dodir nakon 2h. Vreme sušenja drugog sloja je nakon 24h. Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje dekorativnog maltera treba da bude u opsegu od $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Preporučene tehnike za nanošenje proizvoda su prikazane kroz nekoliko stilova ugradnje.

8. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrсле ostatke mehanički ukloniti. Uklanjanje se može olakšati višesatnim potapanjem alata u vodu.

9. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Kod pravilne primene nisu potrebne posebne mere opreza pri rukovanju. Čuvati van domašaja dece.

Skladištiti na temperaturama od $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Rok upotrebe: 24 meseci.

10. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih puteva: Nije potrebna pri dobrom provetravanju prostorija.

Zaštita ruku i tela: Pri ponavljajućem kontaktu sa kožom preporučuje se preventivna upotreba zaštitnih rukavica. Koristiti radno odelo sa dugim rukavima i nogavicama.

Zaštita očiju: Preventivno koristiti zaštitne naočare.

11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na osnovu iskustva i postojećih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u kanalizaciju i vodotokove.

12. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje:1	Verzija:0
BK-Marmo Shine	RZ-TLP-212	Datum: 09.02.2024.
Izradio: Jelena Tomković	Odobrio: Vesna Jovanović	

13. OSTALE INFORMACIJE

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje materijala primeti neki estetski ili primenski nedostatak dužan je da obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u najkraćem roku pristupiti razmatranju reklamacije. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se navedenih karakteristika ne mogu biti predmet reklamacije.

14. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda.

Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.

Ovaj dokument zamenjuje sve prethodne verzije, koje se počev od navedenog datuma smatraju nevažećim.

Datum izrade: 09.02.2024.

Prethodna verzija: /

Izmenjena poglavlja: /